

**SEIN**

micrómetros

25352 Micrómetros de exteriores

Freno tipo anillo moleteado para mayor precisión. Precisión: Din 863 - 1

Mitutoyo

COD.	Modelo	Capacidad	Precisión mm.	€
25352200	103-137	0- 25	0,01	45,00
25352201	103-138	25- 50	0,01	65,15
25352202	103-139-10	50- 75	0,01	84,00
25352203	103-140-10	75-100	0,01	92,00

25354 Micrómetros de exteriores. Digimatic

SERIE 293. Precisión: DIN 863-1. Graduación de cifras: 0,001. Incluido estuche, llave, 1 batería. Accesorios opcionales: N°05CZA662 - Cable de señal con tecla data (1m), N°05CZA663 - Cable de señal con tecla data (2m). Consumibles: N°938882 - Batería SR-44

Mitutoyo

COD.	Modelo	Capacidad	Características	€
25354100	293-230	0- 25	Punta normal	270,73
25354101	293-231	25- 50	Punta normal	334,82
25354102	293-232	50- 75	Punta normal	414,38
25354103	293-233	75-100	Punta normal	472,94
25354200	293-240	0- 25	Punta widia	198,00
25354201	293-241	25- 50	Punta widia	272,00
25354202	293-242	50- 75	Punta widia	320,45
25354203	293-243	75-100	Punta widia	364,65

25356 Micrómetros de interiores de un simple vástago

Precisión: DIN 863-1. Resolución comparador: 0,01mm. Husillo: Paso de rosca 0,5mm con bloqueo. Contactos: De metal duro

Mitutoyo

COD.	Modelo	Capacidad	€
25356100	133-143	50- 75	123,00
25356101	133-144	75-100	127,52
25356102	133-145	100-125	133,93
25356103	133-146	125-150	137,68
25356104	133-147	125-175	141,55
25356105	133-148	175-200	154,81
25356106	133-149	200-225	161,55
25356107	133-150	225-250	166,00
25356108	133-151	250-275	174,59
25356109	133-152	275-300	187,85

25358 Micrómetros de interiores en juego

Precisión: DIN 863-1. Resolución comparador: 0,01mm. Husillo: Paso de rosca 0,5mm con bloqueo. Contactos: De metal duro

Mitutoyo

COD.	Modelo	Capacidad	Composición	€
25358100	133-901	50-150	4 micrómetros	507,20
25358101	133-902	50-300	10 micrómetros	1.470,76



micrómetros

25360 Micrómetro interior "Holtest"

Precisión: DIN 863/4. Resolución comparador: 0,01mm, sobre 12mm; 0,005mm. Graduaciones: Tambor y udo regla cromados mate, hasta 12mm; Ø17mm. sobre 12mm; Ø23mm. Husillo: Paso 0,5mm. Presión medida: 5 - 10 N. Incluidos estuche, destornillador y llave.

Mitutoyo



COD.	Modelo	Capacidad	Profundidad máx. sin alargadera mm.	Profundidad máx. con alargadera mm.	€
25360100	368-101	6- 8	59	159	325,98
25360101	368-102	8- 10	59	159	325,98
25360102	368-103	10- 12	59	159	325,98
25360103	368-104	12- 16	80	230	390,07
25360104	368-105	16- 20	80	230	401,12
25360105	368-106	20- 25	90	240	412,17
25360106	368-107	25- 30	90	240	423,22
25360107	368-138	30- 40	98	248	434,27
25360108	368-139	40- 50	98	148	445,32
25360109	368-117	50- 63	105	255	496,15
25360110	368-141	62- 75	105	255	518,25
25360111	368-142	75- 88	105	255	529,30
25360112	368-143	87-100	105	255	540,35
25360113	368-117	100-125	158	308	803,34
25360114	368-118	125-150	158	308	860,80
25360115	368-119	150-175	158	308	889,53
25360116	368-120	175-200	158	308	911,63
25360117	368-121	200-225	158	308	985,66
25360118	368-122	225-250	158	308	1.013,29
25360119	368-123	250-275	158	308	1.063,01
25360120	368-124	275-300	158	308	1.176,83

25362 Micrómetro interior digital "Holtest"

Precisión: DIN 863/4. Resolución comparador: 0,01mm, sobre 12mm; 0,005mm. Graduaciones: Tambor y tubo regla cromados mate, hasta 12mm; Ø17mm. sobre 12mm; Ø23mm. Husillo: Paso 0,5mm. Presión medida: 5 - 10 N. Incluidos estuche, destornillador y llave.

Mitutoyo



COD.	Modelo	Capacidad	Profundidad máx. sin alargadera mm.	Profundidad máx. con alargadera mm.	€
25362100	468-161	6- 8	45	145	917,15
25362101	468-162	8- 10	45	145	939,25
25362102	468-163	10- 12	45	145	955,83
25362103	468-164	12- 16	76	226	977,93
25362104	468-165	16- 20	76	226	988,98
25362105	468-166	20- 25	88	238	1.070,75
25362106	468-167	25- 30	88	238	1.070,75
25362107	468-168	30- 40	102	252	1.103,90
25362108	468-169	40- 50	102	252	1.116,05
25362109	468-170	50- 63	105	255	1.176,83
25362110	468-171	62- 75	105	255	1.187,88
25362111	468-172	75- 88	105	255	1.198,93
25362112	468-173	87-100	105	255	1.243,13
25362113	468-174	100-125	151	301	1.596,73
25362114	468-175	125-150	151	301	1.712,15
25362115	468-176	150-175	151	301	1.872,98
25362116	468-177	175-200	151	301	1.972,43
25362117	468-178	200-225	151	301	2.082,93
25362118	468-179	225-250	151	301	2.143,70
25362119	468-180	250-275	151	301	2.204,48
25362120	468-181	275-300	151	301	2.320,50