

Electrodos e hilos para soldadura

47309 Hilos sólidos para soldadura. OK AUTROD 12.5

Hilos para usos generales. Para soldadura de aceros al carbono con carga de rotura de hasta 540 N/mm² y límite elástico de hasta 420 N/mm². Para usos en construcción, calderería, tubería, construcción naval, etc.



COD.	Ø mm.	Peso
47309100	0,8	15
47309101	1,0	15
47309102	1,2	15

47315 Electrodo de tungsteno

Otros diámetros y calidades consultar
Consumible para antorchas de TIG.



COD.	Ø mm.	Acabado	Composición	Composición	Características	€
47315100	2,4	DORADO	10 uds	1,5% Lantano	Acero al carbono, Inox, Aluminio	38,60
47315102	2,4	GRIS	10 uds	2% Cerio	Acero al carbono, Inox, Aluminio	36,10
47315103	2,4	ROJO	10 uds	2% Thorio	Acero al carbono, Inox	40,90
47315104	2,4	ROJO	10 uds	2% Thorio	Acero al carbono, Inox	66,00
47315105	2,4	VERDE	10 uds	Puro	Especial para Aluminio	41,00

antiproyecciones de soldadura

47400 Spray y pasta antiproyecciones.

Respeto todo tipo de normativas medioambientales.



COD.	Capacidad	Características	€
47400100	400 ml	Spray antiproyecc. Antispatter.	7,07
47400101	400 ml	Spray antiproyecc. Sin silicona easy weld	7,64
47400102	500 g	Pasta antispatter paste	19,52