

## ■ ■ ■ accesorios para soldadura

### ■ 47293 Electrodo Básico OK 53.16

Muy buena soldabilidad. Muy estimado en montajes. Gran calidad del metal depositado.  
Para soldadura con c.c. y c.a. (65 v). Doble capa.



| COD.     | Medidas  | Electrodos por paquete | Paquetes por caja | kilos/caja | €            |
|----------|----------|------------------------|-------------------|------------|--------------|
| 47293100 | 3,25x450 | 48                     | 3                 | 18.6       | <b>23,00</b> |
| 47293101 | 4,00x450 | 32                     | 3                 | 18.3       | <b>17,97</b> |

### ■ 47297 Electrodo Rutilo OK 61.30

Electrodo de muy bajo contenido en carbono.  
Para usos generales en acero inoxidable de tipo 18/8, como AISI-304, 308 y similares



| COD.     | Medidas  | Electrodos por paquete | Paquetes por caja | kilos/caja | € |
|----------|----------|------------------------|-------------------|------------|---|
| 47297100 | 1,60x300 | 77                     | 9                 | 7.2        |   |
| 47297101 | 2,50x300 | 38                     | 9                 | 6.5        |   |
| 47297102 | 3,25x350 | 47                     | 6                 | 12         |   |

### ■ 47305 Electrodo Básico grafito OK 92.18

Se recomienda precalentar la zona a soldar y martillar el depósito de soldadura.  
Electrodo de níquel puro, para reparación de piezas de fundición gris y esferoidal. Relleno de defectos de colada.



| COD.     | Medidas  | Electrodos por paquete | Paquetes por caja | kilos/caja |
|----------|----------|------------------------|-------------------|------------|
| 47305101 | 2,50x300 | 38                     | 9                 | 6.5        |
| 47305102 | 3,25x350 | 47                     | 6                 | 12         |
| 47305100 | 1,60x300 | 77                     | 9                 | 7.2        |

## ■ ■ ■ Electrodo e hilos para soldadura

### ■ 47307 Blister Electrodo



RUTILO



BASICO



INOX



FUNDICIÓN



ALUMINIO



| COD.     | Modelo | Ø mm. | Composición | €           |
|----------|--------|-------|-------------|-------------|
| 47307100 | RUTILO | 1,6   | 35 uds      | <b>6,50</b> |
| 47307101 | RUTILO | 2     | 35 uds      | <b>4,90</b> |
| 47307102 | RUTILO | 2,5   | 30 uds      | <b>4,90</b> |
| 47307103 | RUTILO | 3,2   | 20 uds      | <b>4,90</b> |
| 47307104 | BASICO | 4     | 12 uds      | <b>4,90</b> |

| COD.     | Modelo    | Ø mm. | Composición | €            |
|----------|-----------|-------|-------------|--------------|
| 47307105 | INOX      | 2,5   | 10uds       |              |
| 47307106 | INOX      | 2     | 10uds       | <b>7,90</b>  |
| 47307107 | INOX      | 2,5   | 10uds       | <b>9,20</b>  |
| 47307108 | FUNDICIÓN | 2,5   | 10uds       | <b>24,00</b> |
| 47307109 | ALUMINIO  | 2,5   | 10uds       | <b>14,00</b> |



## Electrodos e hilos para soldadura

### 47309 Hilos sólidos para soldadura. OK AUTROD 12.5

Hilos para usos generales. Para soldadura de aceros al carbono con carga de rotura de hasta 540 N/mm<sup>2</sup> y límite elástico de hasta 420 N/mm<sup>2</sup>. Para usos en construcción, calderería, tubería, construcción naval, etc.



| COD.     | Ø mm. | Peso |
|----------|-------|------|
| 47309100 | 0,8   | 15   |
| 47309101 | 1,0   | 15   |
| 47309102 | 1,2   | 15   |

### 47315 Electrodo de tungsteno

Otros diámetros y calidades consultar  
Consumible para antorchas de TIG.



| COD.     | Ø mm. | Acabado | Composición | Composición  | Características                  | €     |
|----------|-------|---------|-------------|--------------|----------------------------------|-------|
| 47315100 | 2,4   | DORADO  | 10 uds      | 1,5% Lantano | Acero al carbono, Inox, Aluminio | 38,60 |
| 47315102 | 2,4   | GRIS    | 10 uds      | 2% Cerio     | Acero al carbono, Inox, Aluminio | 36,10 |
| 47315103 | 2,4   | ROJO    | 10 uds      | 2% Thorio    | Acero al carbono, Inox           | 40,90 |
| 47315104 | 2,4   | ROJO    | 10 uds      | 2% Thorio    | Acero al carbono, Inox           | 66,00 |
| 47315105 | 2,4   | VERDE   | 10 uds      | Puro         | Especial para Aluminio           | 41,00 |

## antiproyecciones de soldadura

### 47400 Spray y pasta antiproyecciones.

Respeto todo tipo de normativas medioambientales.



| COD.     | Capacidad | Características                           | €     |
|----------|-----------|---|-------|
| 47400100 | 400 ml    | Spray antiproyecc. Antispatter.           | 7,07  |
| 47400101 | 400 ml    | Spray antiproyecc. Sin silicona easy weld | 7,64  |
| 47400102 | 500 g     | Pasta antispatter paste                   | 19,52 |