

BENEFICIOS

- Desmoldeante Universal
- Inerte a la acción de resinas fenólicas
- Resiste a temperaturas elevadas
- No forma depósitos sobre moldes
- Forma una película fina, uniforme, resistente y adherente sobre los modelos.

DESCRIPCION

SILKROIL E-1 es un spray de aceite de silicona para la lubricación de multitud de materiales. Gran poder de penetración con elevadas propiedades hidrófobas y termo resistentes. También es muy útil como protección antiadherente.

APLICACIONES

Textil: Para facilitar el deslizamiento de los hilos, impidiendo su rotura.

Industria del plástico: Para evitar adherencia del mismo plástico

Industria de la madera: En las prensas de tableros de conglomerados evita el pegado de los materiales. El empleo en las sierras asegura un corte suave y evita su embotellamiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto sobre superficies desengrasadas, desde una distancia aproximada de 25 a 50 cm.

No es conveniente el empleo de un exceso de producto.

TABLA DE CARACTERISTICAS

Aspecto:	Líquido
Color	Incoloro
Viscosidad(Centistokes)	400 - 600
NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones.	

PRECAUCIONES DE USO

Consulte la hoja de datos de seguridad. Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 ° C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar los aerosoles. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar solo en áreas bien ventiladas. Use este aerosol solo para las aplicaciones a las que está destinado



The Stec logo consists of the word "Stec" in a white, italicized, sans-serif font, set against a red rectangular background.

SILKROIL E-1 STEC

Fluido de silicona



Rev. : 36733-0520

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

FORMATOS

Aerosol de 500 ml Referencia 36733.

