

LOCTITE[®] LB 8192™

Conocido como LOCTITE[®] 8192™
diciembre 2013

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOCTITE[®] LB 8192™ presenta las siguientes características:

Tecnología	Lubricantes
Tipo de química	Dispersión de PTFE
Aspecto	Blanco
Olor	Disolvente
Sistema de Dosificación	Pulverización
Propelente	Propano/Butano
Curado	Evaporación del disolvente
Aplicación	Lubricación

LOCTITE[®] LB 8192™ forma un recubrimiento adherido y seco a temperatura ambiente, dejando las superficies deslizantes, idóneas para realizar movimientos en superficies no metálicas tales como madera, plástico, elastómeros y cerámicas, así como metálicas. Este recubrimiento actúa como un lubricante en seco evitando la acumulación de polvo o suciedad. También aporta protección anticorrosiva, y en algunas ocasiones se emplea como agente desmoldeante. Este producto se usa típicamente en aplicaciones con temperaturas comprendidas entre -180 °C y +260 °C.

NSF International

Registrado en la NSF Categoría H2 para uso como lubricante donde no exista posibilidad de contacto con alimentos, en el interior y alrededor de las zonas de procesado alimentario. Nota: Esta es una aprobación regional. Para una información más precisa, se ruega contactar con el Servicio Técnico local.

PROPIEDADES TÍPICAS

Densidad, ISO 3675 @ 20 °C, g/cm ³	0,811
Viscosidad, DIN CUP 4, segundos	11
Tiempo de Superficie Seca al Tacto, minutos	1
Tiempo de curado @ 20 °C, minutos	5
Temperatura pico, °C,	300
Presión a 20 °C, Bar	4,8
Caudal, g/s	1,2

Punto de inflamabilidad - Consultar la FDS

INFORMACIÓN GENERAL

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir

como lubricante de cloro u otros oxidantes fuertes.

Modo de empleo

1. Agitar bien el envase. Pulverizar desde una distancia aproximada de 20 a 30 cm sobre el área a tratar.
2. Para obtener los mejores resultados, aplicar sobre las superficies limpias y secas.

No utilizar como especificaciones del producto

Los datos técnicos que aquí se mencionan se deben utilizar únicamente como referencia. Contactar con el departamento técnico para asistencia y recomendaciones sobre las especificaciones de este producto.

Almacenamiento

El producto está clasificado como **ALTAMENTE INFLAMABLE** y debe almacenarse de forma adecuada y en cumplimiento con la legislación pertinente. No almacenar cerca de agentes oxidantes o materiales combustibles. Almacenar el producto en su envase cerrado y en lugar seco. La información sobre el almacenamiento podría también estar indicada en el propio etiquetado del envase

Almacenamiento óptimo: 8 °C a 21 °C. El almacenamiento a temperatura inferior a 8 °C o superior a 28 °C puede afectar negativamente a las propiedades del producto.

Henkel no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las previamente indicadas. Si se necesita información adicional, se ruega contactar con el Departamento Técnico o el de Atención al Cliente

Conversiones

$(°C \times 1,8) + 32 = °F$
 $kV/mm \times 25,4 = V/mil$
 $mm / 25,4 = \text{pulgadas}$
 $\mu m / 25,4 = \text{mil}$
 $N \times 0,225 = \text{lb}$
 $N/mm \times 5,71 = \text{lb}/"$
 $N/mm^2 \times 145 = \text{psi}$
 $MPa \times 145 = \text{psi}$
 $N \cdot m \times 8,851 = \text{lb} \cdot \text{in}$
 $N \cdot m \times 0,738 = \text{lb} \cdot \text{pies}$
 $N \cdot mm \times 0,142 = \text{oz} \cdot "$
 $mPa \cdot s = \text{cP}$

Exoneración de responsabilidad

Nota:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo con el medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de



la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS y Henkel France SA tengan en cuenta también lo siguiente:

En el caso de que a pesar de ello Henkel fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Colombiana, S.A.S., será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada Corporation, será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

Los datos aquí contenidos se facilitan solo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este

producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Referencia 2.2

