



## CRC SUPER TAPPING FLUID

Aceite de roscar especial

Ref. : 10708

### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

---

Lubricante de roscado no clorado de alto rendimiento.

CRC SUPER TAPPING FLUID es una mezcla de aceites altamente refinados y aditivos sintéticos, formulada para cumplir con los más rigurosos requerimientos para procesamiento de metales féreos y no féreos (aleaciones duras, acero inoxidable, aleaciones de níquel, aluminio, latón, ...). Los aditivos crean una película fuerte, que resiste a presiones extremas, aumenta la vida de la herramienta y facilita el roscado.

### 2. CARACTERÍSTICAS

---

- Equilibradas propiedades de lubricación, excelente refrigeración y antigripante.
- Reduce la fricción y el desgaste. Alarga la vida de la herramienta facilitando el roscado.
- Proporciona un acabado excelente.
- Permite velocidades más altas de trabajo y disminuye la temperatura.
- Los aditivos no contienen cloro.
- No contiene azufre libre.
- La formulación en aerosol contiene una mezcla de propelentes no inflamables que proporciona una espuma controlada para disipar rápidamente la temperatura.
- Válvula de 360° (rocía en posición invertida) en aerosoles. El tubo de extensión permite aplicaciones de gran precisión y reduce los desperdicios de producto.

### 3. APLICACIONES

---

Lubricante de roscado superior para uso con todo tipo de metales, incluyendo latón, cobre y aluminio:

- Aterrajado
- Roscado
- Escariado
- Corte
- Taladrado

### 4. INSTRUCCIONES

---

- En caso de aerosol, agitar bien antes de usar.
- Aplicar con precisión en el área a tratar; repetir la aplicación frecuentemente para asegurar la existencia de una película continua de producto como protección como protección contra el desgaste y disipación del calor.
- Usar el tubo de extensión para aplicaciones de precisión.
- Limpiar el área tratada con CRC Industrial Degreaser o CRC Fast Dry Degreaser y proteger con CRC 3-36 o SP 350 si fuera necesario.



Manufactured by :  
CRC Industries Europe NV  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
www.crcind.com





## CRC SUPER TAPPING FLUID

Aceite de roscar especial

Ref. : 10708

- Para todos los productos CRC están disponibles hojas de seguridad según la directiva EU 93/112.

**Nota:** El producto puede ser utilizado para aumentar el grado de calidad de un aceite de roscado simple (usando un 5% o más), pero se debe comprobar la compatibilidad y el rendimiento en cada caso.

### 5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)

---

Apariencia	: Líquido verde viscoso
Peso específico (@ 20°C)	: 0,88
Punto de inflamación (vaso abierto)	: 170 °C
Viscosidad cinemática (@ 40°C)	: 26 mm <sup>2</sup> /s
Punto de gota	: < -10°C

### 6. EMBALAJE

---

Aerosol :	12 x 300 ml.
Granel:	6 x 1 l. 4 x 5 l.

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Versión : 10708 06 0602 02  
Fecha : 26 september 2003



Manufactured by :  
CRC Industries Europe NV  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

